


F&P AIRVO 2

Humidificador AIRVO™ 2 con generador de flujo integrado

El AIRVO 2 genera flujos altos de gases respiratorios calentados y humidificados, que se suministran al paciente a través de diversas interfaces nasales, de traqueotomía y de mascarilla.



AIRVO 2 | CARACTERÍSTICAS

Con su generador de flujo integrado y su innovador sistema de administración de oxígeno, el AIRVO 2 ofrece una solución eficaz y versátil para la administración terapéutica de oxígeno.

Alto rendimiento

- Diseñado para superar la norma ISO en materia de humidificación respiratoria
- Hasta 60 L/min de oxígeno suplementario



Versátil

- Variedad de interfaces del paciente Optiflow™ para vías respiratorias superiores y para las anuladas
- Amplio intervalo de flujos: 2-60 L/min

Instalación y uso

- Menú de visualización gráfica para realizar los ajustes
- Mezcla de O₂ integrada
- Sensor de O₂ integrado
- No se necesitan sondas ni suministro externo de aire

ACCESORIOS



HUMIDIFICADOR AIRVO 2 CON GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO	
Uso previsto	El humidificador AIRVO 2 está destinado al tratamiento de pacientes que respiran espontáneamente y que se beneficiarían de la administración de gases respiratorios calentados y humidificados con flujo alto. Los pacientes con omisión de las vías respiratorias superiores también se incluyen dentro de este grupo. El flujo puede oscilar entre 2-60 L/min, dependiendo de la interfaz del paciente. El AIRVO 2 debe utilizarse en pacientes hospitalizados o en centros de atención de larga duración.
Salida de humedad	Cumple con la norma ISO 8185:2007
Configuración del flujo	De 10 a 60 L/min (en incrementos de 5 L/min) (valor predeterminado) De 2 a 25 L/min (en incrementos de 1 L/min) (modo Junior)
Interfaces para el paciente	Cánulas nasales F&P Optiflow+ Interfaces de traqueotomía F&P Optiflow+ Máscaras con conectores médicos estándar de 22 mm
Modelos	PT101AZ / PT101EE / PT101EW / PT101UK / PT101US / PT101AN / PT101JP / PT101KR
Dimensiones	295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6" x 6,7" x 6,9")
Peso	2,2 kg (4,8 lb) solo la unidad 3,4 kg (7,5 lb) empaquetado en la bolsa, incluidos los accesorios
Especificaciones eléctricas	50-60 Hz 100-115 V - 2,2 A (2,4 A máx.) 220-240 V - 1,8 A (2,0 A máx.)

Es posible que algunos accesorios no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con el representante local de Fisher & Paykel Healthcare.

F&P, AIRVO y Optiflow son marcas registradas de Fisher & Paykel Healthcare.