

Système Bubble CPAP

Générateur Bubble CPAP | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS

Références produit	BC161/163*	BC151/153*
Interface patient	Fisher & Paykel Healthcare FlexiTrunk™	Canules nasales Hudson

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Limite de pression maximale	17 cmH ₂ O à 8 L/min	
Résistance au débit	Branche expiratoire 0,6 cmH ₂ O à 15 L/min	
Plage de débit	4 à 15 L/min	
Plage de CPAP	3 à 10 cmH ₂ O	
Volume compressible du circuit	Env. 285 mL	
Compliance du circuit	Env. 0,31 mL/cmH ₂ O	
Plage de température de fonctionnement (°C)	18 à 26 °C/64 à 79 °F	
Longueur du circuit	Inspiratoire 1,1 m Expiratoire 1,2 m	Inspiratoire 1,4 m Expiratoire 1,2 m
Diamètre intérieur de la tubulure du circuit	Branche inspiratoire d'environ 11 mm	
Tailles de raccords de surveillance de l'oxygène	22 mm (mâle) ou 15 mm (femelle)	
Taille de raccord de monitoring de pression	Luer femelle	
Compatibilité avec humidificateur	Humidificateurs MR850 ou MR730	
Mode humidificateur	Modèle MR850 : 37° (intubation), modèle MR730 : 40°, -3	
Durée d'utilisation	Utilisation sur un seul patient, 7 jours	
Source de gaz recommandée	Mélange d'air et d'oxygène de qualité médicale provenant d'un mélangeur air/oxygène	

COMPOSANTS ET COMPOSITION

Contenu de la boîte	Chambre d'humidification MR290**, limiteur de pression, générateur Bubble CPAP, circuit Bubble CPAP
Principaux matériaux	Polystyrène, polypropylène, polyéthylène, ABS, cuivre/nickel
Matériaux de la chambre**	Polystyrène, ABS, polyéthylène, élastomère thermoplastique, polycarbonate, polypropylène, silicone, PVC, aluminium
Matériaux non présents	Fabriqué sans latex naturel, ni phtalates (DEHP, DBP, BBP)
Mode de fabrication	Produit dans un environnement de travail contrôlé
Élimination	Conformément au protocole de l'hôpital
Limite de péremption	3 ans

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classification	Classe IIa (UE), Classe II (Canada), Classe II (É.-U.)
Pays d'origine	Nouvelle-Zélande
Organisme notifié	TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123

*Les modèles ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés. Pour obtenir la liste de tous les produits disponibles, veuillez contacter votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare.

**Chambre d'humidification MR290 disponible uniquement dans les modèles BC151 et BC161

L'image de présentation fournie ci-dessus ne constitue qu'une représentation. Le produit réel peut différer de l'illustration. Humidificateur Fisher & Paykel MR850 vendu séparément

Veillez noter que les informations contenues dans cette fiche technique (y compris les informations et les illustrations de produits) sont synthétisées et fournies à titre indicatif seulement. Veillez consulter les instructions d'utilisation correspondantes pour obtenir de plus amples informations et confirmer les détails auprès de votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare avant de passer une commande. Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis.