

Bubble CPAP

Générateur Bubble | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT		
Références produit	BC161/163*	BC151/153*
Interface patient	Fisher & Paykel Healthcare Flexitrunk™	Canules nasales Hudson
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT		
Limite de pression maximale	17 cmH ₂ O à 8 L/min	
Résistance au débit	Branche expiratoire : 0,05 ± 0,022 cmH ₂ O à 2,5 L/min	
Plage de débit	4 à 15 L/min	
Plage de pression positive continue	3 à 10 cmH ₂ O	
Volume compressible du circuit	Env. 285 mL	
Compliance du circuit	0,8 ± 0,16 mL/cmH ₂ O à 60 cmH ₂ O	
Plage de température de fonctionnement (°C)	18 à 26 °C/64 à 79 °F	
Longueur de la tubulure du circuit	Inspiratoire 1,1 m Expiratoire 1,2 m	Inspiratoire 1,4 m Expiratoire 1,2 m
Diamètre intérieur de la tubulure du circuit	Branche inspiratoire environ 11 mm	
Tailles de raccords de monitoring de l'oxygène	22 mm (mâle) ou 15 mm (femelle)	
Taille de raccord de surveillance de la pression	Luer femelle	
Compatibilité des humidificateurs	Humidificateurs MR850 ou MR730	
Mode humidificateur	MR850 : 37° (intubation), MR730 : 40°, -3	
Durée d'utilisation	Utilisation sur un seul patient, 7 jours	
Alimentation en gaz recommandée	Mélange d'air et d'oxygène de qualité médicale provenant d'un mélangeur air/oxygène	
COMPOSANTS ET COMPOSITION		
Contenu de la boîte	Chambre d'humidification MR290**, limiteur de débit, générateur Bubble CPAP, circuit Bubble CPAP	
Principaux matériaux	Polystyrène, polypropylène, polyéthylène, ABS, cuivre/nickel	
Matériaux de la chambre**	Polystyrène, ABS, polyéthylène, élastomère thermoplastique, polycarbonate, polypropylène, silicone, PVC, aluminium	
Matériaux non présents	Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel, ni phtalates (DEHP, DBP, BBP)	
Mode de fabrication	Produit dans un environnement de travail contrôlé	
Élimination	Conformément au protocole de l'hôpital	
Durée de conservation	3 ans	
RÉGLEMENTATION		
Classification	Classe IIa (UE), Classe II (Canada), Classe II (É.-U.)	
Pays d'origine	Nouvelle-Zélande	
Organisme notifié	TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123	

* Les modèles ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés. Pour obtenir la liste de tous les produits disponibles, veuillez contacter votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare.

** Chambre d'humidification MR290 disponible uniquement dans les modèles BC151 et BC161

L'image de présentation fournie ci-dessus ne constitue qu'une illustration. Le produit réel peut différer de l'illustration. Humidificateur Fisher & Paykel MR850 vendu séparément

Veillez noter que les informations contenues dans cette fiche technique (y compris les informations et les illustrations de produits) sont synthétisées et fournies à titre indicatif seulement. Veuillez consulter les instructions d'utilisation correspondantes pour obtenir de plus amples informations et confirmer les détails auprès de votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare avant de passer une commande. Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis.