F&P Optiflow 3S

Interface nasale

Stable. Simple. Souple. Une conception sans concession.

www.fphcare.com

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Classe du dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.
A l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenue responsable si cela venait à se produire.

Fisher & Paykel HEALTHCARE

F&P Optiflow 3S

Optiflow en mouvement

Que votre patient soit en ambulatoire ou qu'il ait besoin d'être repositionné régulièrement, Optiflow 3S est conçu pour suivre tous ses mouvements.

Possibilité de changement de côté

Lorsque vous déplacez votre patient du lit au fauteuil ou que vous le repositionnez pour éviter les escarres, la possibilité de changer de côté vous donne la liberté de positionner le circuit, et votre patient, si nécessaire, sans enchevêtrement.

Grâce à une combinaison unique d'options d'ajustement, Optiflow 3S vous offre la souplesse nécessaire pour installer et déplacer votre patient de manière sûre et efficace.

Connecteur universel F&P

Compatible avec la gamme de circuits F&P Healthcare, facilitant le Respiratory Care Continuum™.

Boucles à détachement rapide

Facilitent le retrait rapide et la mise en place grâce à l'option de positionnement de l'interface autour de la tête.

Sangle de tête séparable

Il est possible de mettre en place une sangle sur le crâne de votre patient pour plus de stabilité, repositionnable selon les besoins.

Caractéristiques

Clip de tuyau à cliquer

Supporte le poids du circuit afin de maintenir les canules en place, **réduisant ainsi les déplacements de l'interface**.

Positionne parfaitement le tuyau sur le côté du visage du patient.

Connecteur universel F&P

Facilite le Respiratory Care Continuum par la compatibilité avec la gamme des circuits F&P.

Codage couleur pour une identification rapide de la taille afin de faciliter le processus de mise en place.

Boucles à détachement rapide

Facilitent **la mise en place**. Retrait rapide de l'interface.

Sangles d'attache de marque VELCRO®

Maintiennent la sangle à l'écart du visage.

Sangle de tête séparable

Le tissu doux et respirant évacue la transpiration de la tête.

Sans enchevêtrement à la sortie de l'emballage, mais pouvant être séparé pour plus de stabilité.

Sangle de tête conçue pour **la stabilité** et **la flexibilité**.

Branches d'interface à contournement

Revêtues de matériau doux, sont conçues pour épouser les courbes naturelles du visage pour plus de **confort**.

Structurées mais flexibles, elles offrent une mise en place **sûre** sans recourir à un serrage excessif.

Tuyau perméable Evaqua™

L'obtention d'un taux d'humidité idéal crée toujours de la condensation. Si elle n'est pas contrôlée, cela peut entraîner une occlusion du circuit, qui peut finir par être inhalée par le patient.

Evaqua est un matériau durable et **perméable** qui contrôle efficacement la condensation, lui permettant de se diffuser vers l'extérieur via la membrane du tuyau, **prolongeant ainsi le délai avant l'occlusion du circuit**.



Possibilité de changement de côté

Aide au **repositionnement du patient**.

Le tuyau peut être déplacé pour libérer le visage chez les patients couchés sur le côté ou sur le ventre.

Offre une grande **souplesse** d'installation pour les cliniciens en permettant un branchement d'un côté ou de l'autre du patient.

Coussin à philtrum

Réduit la pression sur le nez et la lèvre supérieure (philtrum), tandis que la structure de la base empêche les canules de se couder.

Emballage recyclable

Emballage d'interface entièrement en PET, qui peut être recyclé sans qu'il soit nécessaire d'enlever l'étiquette.

F&P Optiflow 3S

Stable. Simple. Souple.
Une conception sans concession.

Au fil du développement de notre dernière interface nasale, nos utilisateurs nous ont indiqué ce qui était le plus important pour eux : **stabilité**, **simplicité** et **souplesse**.

Nos ingénieurs ont entrepris de concevoir une interface entièrement adaptée à ces besoins.

Quel en a été le résultat ? L'interface nasale Optiflow 3S, qui doit son nom à la philosophie de conception sans compromis de nos ingénieurs.

Stable

Une mise en place sûre pour une administration ininterrompue du traitement.
Optiflow 3S :

- offre 57 % de stabilité en plus*, pour un **meilleur maintien de l'interface**
- assure une meilleure stabilité, **réduit la nécessité de serrer excessivement** et diminue la pression sur le visage
- permet au patient de **manger**, **boire et communiquer** sans interrompre le traitement, d'où une meilleure observance.

Simple

Une conception centrée sur l'utilisateur, permettant un ajustement efficace tout en s'adaptant aux besoins du patient.
Optiflow 3S :

- offre une **souplesse** d'installation avec une gamme d'options d'ajustement et un connecteur de tuyau permettant le changement de côté
- simplifie la **mise en place** grâce à des caractéristiques de conception intuitives
- est compatible avec une large gamme de dispositifs et circuits de F&P, **rationnalisant ainsi le parcours thérapeutique du patient**.

Souple

Conçu en tenant compte des tissus vulnérables autour du nez et de la lèvre supérieure, pour un confort sans compromis pour le patient.
Optiflow 3S :

- conception stable permettant de **réduire la pression** sur le visage et sur la tête
- plus grande surface améliorant la répartition de la pression
- **le coussin à philtrum** offre une surface de contact douce pour le nez et la lèvre supérieure, en évitant la pliure des canules
- **matériaux souples pour la sangle de tête et l'armature** en contact avec la peau du patient.

* Comparé à d'autres interfaces F&P, suivant un test interne de Fisher and Paykel Healthcare.

F&P Optiflow 3S

Trois tailles disponibles

OPT1042 (petite)

OPT1044 (moyenne)

OPT1046 (grande)

Caractéristiques du produit

Quantité par boîte	20
Utilisation	Usage à patient unique ; maximum 14 jours
Matériaux non présents	Fabriqué sans latex naturel, ni phtalates (DEHP, DBP, BBP)
Dispositifs compatibles	AIRVO2 (PT101xx) MR850 F&P 950*
Circuits compatibles	AirSpiral™ (900PT56x) Série RT avec tuyau inspiratoire chauffant et chambre d'humidification (p. ex., RT332) Kit de circuit chauffé adulte F&P 950* (par ex., 950A40)
Mode de fabrication	Produit non stérile et non invasif, fabriqué dans un environnement de travail contrôlé
Élimination	Mettre le produit au rebut conformément au protocole de l'hôpital. L'emballage et l'étiquette peuvent être éliminés ensemble (tous deux fabriqués à partir de PET recyclable).
Pays d'origine	Nouvelle-Zélande
Organisme notifié	TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123

Utilisez ce code QR pour visiter la page web F&P Optiflow 3S, où vous pouvez télécharger notre guide de mise en place, regarder notre vidéo de mise en place ou soumettre une demande de renseignements sur un produit.

www.fphcare.com/optiflow3S

617233 REV C © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited fr

* F&P 950 System peut ne pas être disponible dans tous les pays. F&P 950 System n'est actuellement pas autorisé à la vente aux États-Unis.

Ce produit peut ne pas être commercialisé dans votre pays. Contacter le représentant local Fisher & Paykel Healthcare.
Pour de plus amples informations sur Optiflow 3S, notamment au sujet des avertissements et précautions, lire les instructions d'utilisation.

F&P, Optiflow, Respiratory Care Continuum, Evaqua et AirSpiral sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Ltd.

Fisher & Paykel HEALTHCARE